

ESTOQUE EM REVENDEDORES E DISTRIBUIDORES - FIOS, CABOS E CORDÕES ELÉTRICOS -

A partir de **01/06/2016**, de acordo com os artigos 4º e 5º da Portaria Inmetro 640/2012 e modificados pelo artigo 9º da Portaria Inmetro 260/2014, **os estoques de produtos listados acima, existentes nos revendedores e distribuidores, já deverão estar de acordo com as citadas Portarias**, ostentando a marca de conformidade e número de registros no INMETRO.

Desse modo, o SINDICEL alerta a todos os parceiros comerciais de seus associados que, a partir de 01/06/2016, os lotes desses produtos que não tenham a marca de conformidade e o correspondente NÚMERO DE REGISTRO no INMETRO poderão ser APREENDIDOS pela fiscalização realizada pelo INMETRO, por suas regionais e por seus Órgãos Delegados (IPEMs).

Os produtos envolvidos são:

I) Cabos de potência com isolamento sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensão de 1 kV, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR 7288:1994

II) Cabos e cordões flexíveis com isolamento extrudada de polietileno clorossulfonado (CSP) para tensões até 500 V, abrangidos pela Norma ABNT NBR 14633:2013

III) Cabos e cordões flexíveis isolados com policloreto de vinila (PVC), para aplicações especiais em cordões conectores de aparelhos eletrodomésticos, em tensões até 500 V, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR 14897

IV) Cabos flexíveis isolados com borracha etilenopropileno (EPR) para aplicações especiais em cordões conectores de aparelhos eletrodomésticos, em tensões até 500 V, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR 14898

V) Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, com isolamento extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR 13248

VI) Cordões torcidos flexíveis para tensões até 300 V, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR 15717

VII) Condutores isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR NM 247-3 (condutores isolados - sem cobertura - para instalações fixas)

VIII) Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR NM 247-5 (cabos flexíveis)

IX) Cabos flexíveis isolados com borracha de silicone unipolares sem cobertura e multipolares com cobertura, resistentes ao calor, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR NM 274

X) Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR NM 287-3 (cabos isolados com borracha de silicone com trança, resistentes ao calor)

XI) Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive, abrangidos pela ABNT NBR NM 287-4 (cordões e cabos flexíveis)